

**Характеристики стационарных сигнализаторов прохождения СОД типа ДПС-7В,
выпускаемые ООО «НТП «ИПЦ»**

Тип сигнализатора	ДПС-7В	ДПС-7В	ДПС-7В	ДПС-7В	ДПС-7В	ДПС-7В
Исполнение датчика	ИПЦЭ418128.001	ИПЦЭ418128.001Т	исп. 01	исп. 01Т	исп. 02	исп. 02Т
Конструктивные особенности:						
длина, мм	347	347	717	717	717	717
диаметр, мм	32	32	32	32	38	38
масса, не более, кг	3	3	3	3	4	4
Степень защиты от внешних воздействий	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Диаметр присоединяемого кабеля, мм	до 20	до 20	до 14	до 14	до 20	до 20
Установка горизонтально			Да	Да	Да	Да
Установка вертикально	Да	Да				
При установке необходим контакт	Да	Да	Да	Да	Да	Да
Бесконтактная установка						
Вариант для установки в грунт			Да	Да	Да	Да
Вариант с КС	Да	Да	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Прижим хомут стяжка			Да	Да	Да	Да
Магнитный прижим МП-5	1 шт	1 шт				
Принцип работы:						
Акустический канал обработки*	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Магнитный канал обработки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Количество магнитных каналов	1	1	3	3	3	3
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Электрические характеристики:						
Напряжение питания, В	15	10.5-28	15	10.5-28	15	10.5-28
Интерфейс токовая петля 4-20 мА		Есть		Есть		Есть
Интерфейс к БПР	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Блок питания и регистрации БПР-2	Есть	По запросу	Есть	По запросу	Есть	По запросу
Адаптер к БПР-2 на 220В/24В	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Сигналы в телемеханику:						
Сигналы типа "сухой контакт"	Есть	**	Есть	**	Есть	**
Очистное устройство	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Очистное устройство, только по шуму*	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Срабатывание на трансмиттер "22 Герц"	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Авария линии, поломка датчика	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Контроль	Есть	**	Есть	**	Есть	**
Уровень шума				Есть		

* Позволяет регистрировать поролоновые и пенополиуретановые очистные устройства

** При наличии блока питания и регистрации БПР-2

ООО «НТП «ИПЦ»	Телефон/Факс	E-mail, Web
634021, Россия, г. Томск, ул. Сибирская 104/5 ИНН 7017012582, КПП 701701001	(3822) 45-29-03	ntpipc@ntpipc.ru http://ntpipc.ru



Характеристики стационарных сигнализаторов прохождения СОД типа МДПС-3, выпускаемые ООО «НТП «ИПЦ»

Тип сигнализатора	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3	МДПС-3
Исполнение датчика	ИПЦЭ 418128.002	ИПЦЭ 418128.002Т	исп. 01	исп. 01Т	исп. 02	исп. 02Т	исп. 03	исп. 03Т	исп. 04	исп. 04Т
Конструктивные особенности:										
длина, мм	546	546	717	717	620	620	680	680	717	717
диаметр, мм	32	32	32	32	32	32	32	32	38	38
масса, не более, кг	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4
Степень защиты от внешних воздействий	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68	IP68
Диаметр присоединяемого кабеля, мм	до 20	до 20	до 14	до 14	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20	до 20
Установка горизонтально	Да	Да	Да	Да	Да	Да			Да	Да
Установка вертикально							Да	Да		
При установке необходим акустический контакт			Да	Да	Да	Да			Да	Да
Установка вертикально в грунт							Да	Да		
Бесконтактная установка	Да	Да					Да	Да		
Возможность для установки в грунт			Да	Да			Да	Да	Да	Да
Вариант с КС	Да	Да	По запросу	По запросу	Да	Да	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Прижим хомут стяжка			Да	Да	По запросу	По запросу			Да	Да
Магнитный прижим МП-4	2 шт	2 шт			2 шт	2 шт				
Принцип работы:										
Акустический канал обработки*			Есть	Есть	Есть	Есть			Есть	Есть
Магнитный канал обработки	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Количество магнитных каналов	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Скорость регистрируемого ВТО, км/ч	0-20	0-20	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35	0-35
Электрические характеристики:										
Напряжение питания , В	15	10.5-28	15	10.5-28	15	10.5-28	15	10.5-28	15	10.5-28
Интерфейс токовая петля 4-20 мА		Есть		Есть		Есть		Есть		Есть
Интерфейс к БПР	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Блок питания и регистрации БПР-2	Есть	По запросу	Есть	По запросу	Есть	По запросу	Есть	Есть	Есть	По запросу
Адаптер к БПР-2 на 220В/24В	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу	По запросу
Сигналы в телемеханику:										
Сигналы типа "сухой контакт"	Есть	**	Есть	**	Есть	**	Есть	Есть	Есть	**
Очистное устройство	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Очистное устройство дубль	Есть	Есть					Есть	Есть		
Очистное устройство только по шуму*			Есть	Есть	Есть	Есть			Есть	Есть
Срабатывание на трансмиттер "22 Герц"	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Авария линии, поломка датчика	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть	Есть
Контроль	Есть	**	Есть	**	Есть	**	Есть	Есть	Есть	**
Уровень шума										

* Позволяет регистрировать поролоновые и пенополиуретановые очистные устройства

** При наличии блока питания и регистрации БПР-2

ООО «НТП ИПЦ»	Телефон/Факс	E-mail, Web
634021, Россия, г. Томск, ул. Сибирская 104/5 ИНН 7017012582, КПП 701701001	(3822) 45-29-03	ntpipc@ntpipc.ru http://ntpipc.ru