

ООО «НТП ИПЦ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНЖЕНЕРНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР»

634021, Томская обл. г.Томск, ул. Сибирская, 104/5

ИНН 7017012582 КПП 701701001

Тел./факс: (3822) 45-29-03

ОКПО 53089075, ОКВД 73.10 33.20.6 33.20.5

Тел.: (3822) 45-29-04

ОГРН 1027000898902

www: <http://ntpipc.ru>, e-mail: ntpipc@ntpipc.ru

Руководителю предприятия (по списку)

На Ваш запрос сообщаем цены действующие с 01 июня 2019 года на изделия, разработанные и выпускаемые нашим предприятием:

Стационарные сигнализаторы прохождения средств очистки и диагностики (СОД)

№	Наименование изделия	Особенность датчика	Цена за комплект без НДС, (в рублях)
1	Сигнализатор прохождения очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.001 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) •блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) •магнитный прижим «МП-5»	Монтаж на тело трубы. Вертикальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
2	Сигнализатор прохождения очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.001Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) •магнитный прижим «МП-5»	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Вертикальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
3	Сигнализатор прохождения очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-01 •блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) •прижим хомут-стяжка	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
4	Сигнализатор прохождения очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-01 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) •блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) •прижим хомут-стяжка	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00
5	Сигнализатор прохождения очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-01Т •прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00

№	Наименование изделия	Особенность датчика	Цена за комплект без НДС, (в рублях)
6	Сигнализатор прохода очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-01Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00
7	Сигнализатор прохода очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-02 • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • прижим хомут-стяжка	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
8	Сигнализатор прохода очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-02Т • прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
9	Сигнализатор прохода очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа на трубу отбора давления в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-03 • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • прижим хомут-стяжка	Монтаж на трубу отбора давления. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
10	Сигнализатор прохода очистного устройства «ДПС-7В» (ТУ 3791-003-53089075-00) для монтажа на трубу отбора давления в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.001-03Т • прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на трубу отбора давления. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
11	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • магнитный прижим «МП-4»	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
12	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • магнитный прижим «МП-4»	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА» Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
13	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-01 • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • прижим хомут-стяжка	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00

№	Наименование изделия	Особенность датчика	Цена за комплект без НДС, (в рублях)
14	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-01 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • прижим хомут-стяжка	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00
15	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-01Т • прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
16	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-01Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	35 500, 00
17	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-02 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В) • магнитный прижим «МП-4»	С акустическим каналом!!! Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	35 500, 00
18	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-02Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • магнитный прижим «МП-4»	С акустическим каналом!!! Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. В коврах или на открытых участках. Крепление при помощи магнитного прижима. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00
19	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-03 • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В)	Датчик не требует непосредственного контакта с телом трубы! Вертикальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
20	Сигнализатор прохождения очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: • датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-03 соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00) • блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В)	Датчик не требует непосредственного контакта с телом трубы! Вертикальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00

№	Наименование изделия	Особенность датчика	Цена за комплект без НДС, (в рублях)
21	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-03Т	Датчик не требует непосредственного контакта с телом трубы! Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Вертикальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Максимальный диаметр линейного кабеля до 14 мм.	33 400, 00
22	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в комплекте с клеммным соединителем «КС-1» в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-03Т соединенный 3-х метровым кабелем с клеммным соединителем «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00)	Датчик не требует непосредственного контакта с телом трубы! Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Вертикальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	36 500, 00
23	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-04 •прижим хомут-стяжка •блок питания и регистрации «БПР-2» (24 В)	Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00
24	Сигнализатор прохода очистного устройства «МДПС-3» (ТУ 3791-002-53089075-00) для монтажа в грунт в составе: •датчик исполнения ИПЦЭ418128.002-04Т •прижим хомут-стяжка	Интерфейс «Токовая петля 4-20 мА». Монтаж на тело трубы. Горизонтальная установка датчика. Возможность последующей засыпки грунтом. Крепление при помощи хомута-стяжки. Максимальный диаметр линейного кабеля до 20 мм.	33 400, 00

Примечание:

В форме заказа необходимо указать:

- Наименование сигнализатора;
- Исполнение датчика;
- Тип или диаметр линейного кабеля;
- Тип или диаметр трубопровода;
- Необходимость поставки блока питания на 220В (AC/DC преобразователь ~220/=24В);
- Климатическое исполнение «ХЛ1» (от -60 до +50 °С). По умолчанию, изделие имеет вид климатического исполнения «У1» (от -50 до +50 °С).

* Цена за комплект может изменяться в зависимости от комплекта поставки.

Переносные сигнализаторы прохождения средств очистки и диагностики (СОД)

Наименование изделия	Цена за комплект, рублей (без НДС)
Переносной сигнализатор прохождения очистного устройства «РЕПЕР-3В» (ТУ 3791-007-53089075-2006)	52 000,00
Переносной сигнализатор прохождения очистного устройства «РЕПЕР-3В» исполнения «МДПС-3Р» (с датчиком сигнализатора прохождения очистного устройства «МДПС-3») (ТУ 3791-007-53089075-2006)	46 200,00
Переносной сигнализатор прохождения очистного устройства «РЕПЕР-3В» исполнения «ДПС7-ВР» (с датчиком сигнализатора прохождения очистного устройства «ДПС-7В») (ТУ 3791-007-53089075-2006)	46 200,00
Устройство сопряжения сигнализатора «РЕПЕР-3В» с АСУ ТП «УС АСУ» (ТУ 3791-020-53089075-2011)	34 700,00
Переносной комплекс дистанционного контроля прохождения очистных устройств, скребков, дефектоскопов «ПКДК СОД-1» (Комплекс состоит из сигнализатора «РЕПЕР-3В» и устройства сопряжения с АСУ ТП «УС АСУ») (ТУ 3791-021-53089075-2011)	86 700,00

Системы контроля герметичности камер запуска и приема очистных устройств

Наименование изделия	Цена за комплект, рублей (без НДС)
Сигнализатор контроля герметичности камер запуска и приема очистных устройств «СКГ-1» (ТУ 26.51.66-024-53089075-2017)	65 000,00

Примечание:

В форме заказа необходимо указать:

- Тип или диаметр линейного кабеля;
- Тип или диаметр трубопровода;
- Необходимость поставки блока питания на 220В (AC/DC преобразователь ~220/=24В);
- Климатическое исполнение «ХЛ1» (от -60 до +50 °С). По умолчанию, изделие имеет вид климатического исполнения «У1» (от -50 до +50 °С).

* Цена за комплект может изменяться в зависимости от комплекта поставки.

Системы поиска очистных устройств (ОУ)

Наименование изделия	Цена за комплект, рублей (без НДС)
Поисковый комплект «ПК-5» (предназначен для сопровождения внутритрубных объектов в трубопроводном транспорте нефтяной и газовой промышленности) (ТУ 3791-010-53089075-06)	68 000,00
Сигнализатор местоположения магнитный «СММ-3» (ТУ 3791-006-53089075-06)	46 500,00
Полевой трассовый детектор металлообъектов «ОСЬ-3» (ТУ 3791-015-53089075-2010)	120 000,00

Системы поиска утечек метана

Наименование изделия	Цена за комплект, рублей (без НДС)
Вертолетный лазерный локатор «АЭРОПОИСК-3М»	6 500 000,00

Разное

Наименование изделия	Цена за комплект, рублей (без НДС)
Клеммный соединитель «КС-1» (ТУ 3791-004-53089075-00)	7 800,00
Кронштейн для крепления Клеммного соединителя КС-1	1 500,00
Блок питания и регистрации «БПР-2» (ТУ 3791-012-53089075-2008)	7 800,00
AC/DC преобразователь ~220/=24В	700,00

Срок изготовления стационарных сигнализаторов прохождения средств очистки и диагностики до 25-30 календарных дней.

Срок изготовления переносных сигнализаторов прохождения средств очистки и диагностики до 50-55 календарных дней.

Существует гибкая система скидок до 10%. Размер скидки зависит от количества изделий в заказе и условий оплаты.

В связи с дополнительными затратами, возникающими при изготовлении оборудования нестандартной комплектации возможно увеличение стоимости от 1 до 5%.

Директор ООО «НТП ИПЦ»



/ В. Я. Шапарев /